

S-TEG

Teleskopgewindetriebe *Telescopic Screw Drives*



2-Stufiger synchron ausfahrender Teleskopgewindetrieb als Gleit- oder Kugelgewindeausführung. Ausführungen in bewährter „N“ Bauart-„Hebende Spindel“; optional mit Endschaltern. Wahlweise stehen standardisierte Anschlussmöglichkeiten für Getriebe, Zahnriemen zur Verfügung. Auch der direkte Anschluss eines Antriebsmotors mittels Motorglocke und Kupplung ist problemlos möglich.

2-stage synchronously extending telescopic screw drive as a sliding screw or ball screw variant, available optionally with limit switches. You can choose between standardised connecting options for gears, toothed belts or a direct connection of a drive motor with a motor adapter flange and coupling..

Teleskopgewindetriebe S-TEG *Telescopic Screw Drives*

Konstruktionsbeispiel S-TEG *Construction example*




Synchron-Teleskopgewindetrieb für die Medizintechnik

Synchronous telescopic screw drive for medical technology

2-stufig synchron ausfahrender Teleskopgewindetrieb für die elektromechanische Höhenverstellung von Isolationsbahnen und OP-Tischen. Wahlweise als Gleit- oder Kugelgewindeausführung lieferbar.

2-stage synchronously extending telescopic screw drive for electromechanical height adjustment of isolation stretchers and operating tables. Available either in a lead screw or a ball screw design.



Technische Daten S-TEG

Technical data


max. Hubkraft mit Kugelgewindetrieb ¹⁾ <i>max. lifting force power with ball screw</i>	3740 N
max. Hubkraft mit Gleitgewindetrieb ¹⁾ <i>max. lifting force power with sliding drive</i>	950 N
max. Hub <i>max. stroke</i>	bis up to 1100 mm > 1100 mm auf Anfrage <i>on request</i>
Hub pro Umdrehung der Antriebswelle <i>stroke per revolution of the drive shaft</i>	10 mm bis 100 mm auf Anfrage <i>up to 100 mm on request</i>
Axialspiel mit Kugelgewindetrieb <i>axial backlash using ball screw drive</i>	0,1 mm (Standard <i>standard</i>) < 0,1 mm auf Anfrage <i>on request</i>
Axialspiel mit Gleitgewindetrieb <i>axial backlash using sliding screw drive</i>	0,4 mm (Standard <i>standard</i>) < 0,4 mm auf Anfrage <i>on request</i>
Genauigkeitsklassen ²⁾ <i>accuracy classes</i>	T7: 52 mm/300 mm T9: 130 mm/300 mm T10: 210 mm/300 mm
Wirkungsgrad Ausführung mit Kugelgewindetrieb <i>efficiency version with ball screw</i>	0,76
Wirkungsgrad Ausführung mit Gleitgewindetrieb <i>efficiency version with sliding screw</i>	0,21 (Ausführung <i>version</i> 10mm Hub pro Umdrehung <i>stroke per rotation</i>) 0,68 (Ausführung <i>version</i> 100mm Hub pro Umdrehung <i>stroke per rotation</i>)
Leerlaufmoment Ausführung mit Kugelgewindetrieb <i>idling torque version with ball screw</i>	0,054 Nm
Leerlaufmoment Ausführung mit Gleitgewindetrieb <i>idling torque version with sliding screw</i>	0,133 Nm
max. zulässiges statisches Antriebsdrehmoment mit Antriebsflansch AF <i>max. permissible static drive torque with drive flange AF</i>	8,2 Nm
max. zulässiges dynamisches Antriebsdrehmoment mit Antriebsflansch AF <i>max. permissible dynamic drive torque with drive flange AF</i>	4,4 Nm
Einbaulage <i>Installation position</i>	In der Standardausführung nur für den vertikalen Einbau geeignet, Ausführung für den horizontalen Einbau oder Schwenkbetrieb auf Anfrage. <i>In standard version only usable for vertical installation, version for horizontal installation or swivel operation on request.</i>
1) abhängig von pv-Wert (Last x Geschwindigkeit), pv-Wert: 0,6N/mm² x m/sec und geforderter Lebensdauer <i>depending on the pv value (load x speed), pv value: 0.6 N/mm² x m/sec and required service life</i> 2) nur für Kugelgewindeausführung verfügbar <i>only available for ball screw version</i>	



Teleskopgewindetriebe S-TEG


Telescopic Screw Drives

Technische Daten S-TEG / Ausführung mit Antriebsflansch AF
 Technical data / version N with drive flange AF



(1) Einbaumaß für Gleitgewindeausführung G mit Sicherheitsfangmutter: 173mm
 Installation dimension for screw thread version G with safety nut: 173mm

Technische Daten S-TEG / Ausführung mit Hubgetriebe G1
Technical data / version N with screw jack G1



Wahlweise mit Übersetzung 2:1 oder 3:1 with transmission 2:1 or 3:1


(1) Einbaumaß für Gleitgewindeausführung G mit Sicherheitsfangmutter: 153mm
 Installation dimension for screw thread version G with safety nut: 153mm

(2) 1.Maß für Übersetzung 3:1, 2.Maß für Übersetzung 2:1
 1. dimension for ratio 3:1, 2. dimension for ratio 2:1

Teleskopgewindetriebe S-TEG

Telescopic Screw Drives

Technische Daten S-TEG / Ausführung mit Hubgetriebe M3/MH3
 Technical data / version N with screw jack M3/MH3





Wahlweise mit Übersetzung 6:1 oder 24:1 with transmission 6:1 or 24:1

(1) Einbaumaß für Gleitgewindeausführung G mit Sicherheitsfangmutter: 153mm
 Installation dimension for screw thread version G with safety nut: 153mm


Zubehör Spindelenden S-TEG

Accessories Screw ends


Optional optional:
Befestigungsplatte BP
mounting plate BP



Optional optional:
Hochleistungsgelenkkopf HG
high-performance joint head HG



Lage des Gelenkkopfes durch
Kontermutter frei wählbar
position of the joint head
freely selectable through the
lock nut



Bestellcode Teleskopgewindetrieb S-TEG

Order code Telescopic Screw Drive

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Nr. No.	Bezeichnung Designation	Code	Beschreibung Description
1	Produktkurzzeichen product code	S-TEG	Synchron-Teleskopgewindetrieb synchronous telescopic screw drive
2	Bauart design	N	hebende Spindel, nicht verdrehgesichert lifting screw, no anti-turn safeguard
3	Spindelart screw design	G	Gleitgewinde sliding screws
		K	Kugelgewinde ball screws
4	Spindelgröße screw size	4205-2205	Standard für Gleitgewinde 1. Stufe: 4205 = Ø42 mm, 5 mm Steigung 2. Stufe: 2205 = Ø22 mm, 5 mm Steigung
		4005-2005	Standard für Kugelgewinde: 1. Stufe: 4005 = Ø40 mm, 5 mm Steigung 2. Stufe: 2005 = Ø20 mm, 5 mm Steigung
5	Steigungsgenauigkeit accuracy class of the screw	T7	52 µm/300 mm (Auswahl nur für Kugelgewinde) (selection only for ball screws)
		T9	130 µm/300 mm (Auswahl nur für Kugelgewinde) (selection only for ball screws)
		T10	210 µm/300 mm (Auswahl nur für Gleitgewinde) (selection only for sliding screws)
6	Sicherheitsfangmutter safety nut	0	ohne none
		SFM	mit Sicherheitsfangmutter
7	Hub stroke		Hublänge in [mm] stroke length in [mm]
8	Anbauteile Spindelende attaching parts screw end	0	ohne (M12 Innengewinde) none (M12 threaded)
		BP	mit Befestigungsplatte BP with mounting plate BP
		HG	mit Hochleistungsgelenkkopf HGK with high performance joint head HGK
9	Anbauteile Antriebseinheit attaching part drive unit	AF	mit Antriebsflansch AF with adapter flange AF
		M3-R-6	mit Spindelhubgetriebe M3, Übersetzung 6:1 with worm gear screw jack M3, ratio 6:1
		M3-R-24	mit Spindelhubgetriebe M3, Übersetzung 24:1 with worm gear screw jack M3, ratio 24:1
		MH3-R-6	mit Spindelhubgetriebe MH3, Übersetzung 6:1 with worm gear screw jack MH3, ratio 6:1
		MH3-R-24	mit Spindelhubgetriebe MH3, Übersetzung 24:1 with worm gear screw jack MH3, ratio 24:1
		G1-R-2	mit Schnellhubgetriebe G1, Übersetzung 2:1 with high speed screw jack G1, ratio 2:1
		G1-R-3	mit Schnellhubgetriebe G1, Übersetzung 3:1 with high speed screw jack G1, ratio 3:1
10	Endschalter limit switch	0	ohne none
		IEND	mit induktiven Endschaltern with inductive limit switches
11	Sonderanforderungen special requirements	0	ohne none
		1,2,3,...	entsprechend Beschreibung oder Zeichnung = 1; bei 2 identischen Produktcodes mit weiteren Sonderanforderungen ist es erforderlich, eine fortlaufende Nr. zu vergeben according to descriptions or drawings = 1; In case of 2 identical product codes with different special requirements, a consecutive no. has to be assigned

Kontakt *Contact*

Eichbauer & Schwarz GmbH
Friedrichsdorfer Landstrasse 64
69412 Eberbach

Tel.: +49 (0) 6271/9 47 77-59
Fax: +49 (0) 6271/9 47 77-57
E-Mail: info@eichbauer-schwarz.com

www.eichbauer-schwarz.com